

COLECCIÓN:	PICAPORTES Y CERRADURAS		
SERIE:	CERRAMAGIC		
REFERENCIA:	826-C		
DESCRIPCIÓN:	Cerradura magnética condensa		
CAJA INTERIOR:	Cant.: 8 unidades	Medidas: 19 x 18 x 7 cm	Peso: 2.4 kg
CAJA EXTERIOR:	Cant.: 64 unidades	Medidas: 38 x 38 x 17 cm	Peso: 20 kg
ACABADOS:	Latonado Niquel satinado 		



MEDIDAS:												
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación: Puertas interiores de paso de uso residencial o público. - Cerradura para puerta de paso con sistema magnético. - Simplicidad en el montaje, no necesita cambio de mano. - Resbalón y cerraderos sin salientes, con mecanizados más sencillos. - Funcionamiento suave y silencioso debido a la ausencia de rozamientos. - Posible utilización como dispositivo de condena o con llave gorja. - El cerradero es regulable una vez colocado. - Condena mediante pasador - Puede sustituir a la mayoría de picaportes unificados convencionales. - Ensayado según UNE-EN 12209 "Herrajes para edificación" con resultado: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2</td><td>B</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>B</td><td>1</td><td>H</td><td>A</td><td>1</td><td>0</td> </tr> </table>	2	B	7	0	0	B	1	H	A	1	0
2	B	7	0	0	B	1	H	A	1	0		
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	<ul style="list-style-type: none"> - La cerradura debe de ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes. - La separación entre las caras del frente del picaporte (en la hoja) y el cerradero (en el marco) ha de estar comprendida entre 1 y 4 mm. como límites mínimo y máximo respectivamente. - El cerradero y la punta sobresaliente del picaporte deben quedar centrados ± 2 mm. a la misma altura. - El cajeado para la pieza reguladora plástica del cerradero debe tener un ancho de 20 mm. con el fin de que pueda moverse libremente hasta sus extremos. - La caja del picaporte siempre debe quedar paralela respecto al plano de la hoja de puerta con la finalidad de que la manilla no realice esfuerzos inadecuados sobre el picaporte. - La manilla ha de colocarse convenientemente de forma que no fuerce al picaporte. La longitud de los tornillos de la manilla debe ser la adecuada, con el fin de que no lleguen a tocar al picaporte. Una vez colocado el picaporte no debe ser forzado nunca con la manilla. - El artículo debe ser colocado en obra una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén limpios y secos. Se deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar al artículo. - Este producto contiene imanes de baja potencia (no superior al los de la puerta de un frigorífico). Para prevenir posibles daños, evitar el contacto directo con dispositivos magnéticos como tarjetas de crédito. Este artículo no es apropiado para su utilización en puertas de hierro ni en puertas cortafuegos. - El incumplimiento de estas indicaciones así como la inadecuada utilización del producto supondría causa de mal funcionamiento y por consiguiente, la declinación de responsabilidades. <p>Recomendamos su instalación con manillas, condenas y pernios AYR.</p>											
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:	<p>No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</p>											
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS:	<p>Manillas AYR Bocallaves AYR Muletilas y descondenas AYR Tiradores AYR</p>											
ECOINFORMACIÓN:	<p>AYR acogiendo a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.</p>											